

**CPP 125 Blueback Plakat-Inkjet-Papier 120 g**

**Beschreibung:** Matt gestrichenes Papier mit blauer Rückseite.

**Anwendung:** Für Werbeanwendungen im Innenbereich oder kurzfristigen Außeneinsatz.

**Tinten und Drucker:** Optimiert für den Einsatz mit wasserbasierten Tintensystemen  
 Falls der Druck Feuchtigkeit, Abrieb, Hitze oder anderen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, schützen Sie diesen mit selbstklebenden Laminaten oder speziellen flüssigen Produkten.

**Bedruckung:** Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.

**Lagerung:** Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 30 bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit und 10 bis 30°C Raumtemperatur.

**Technische Daten:**

Eigenschaft	Wert	Methode
Flächengewicht	120 g/m <sup>2</sup>	ISO536

**Abmessung:**

Länge, Rollenkern	72 lfm auf 2-Zoll-Kern gewickelt
Breiten	1067 mm

**Hinweise:**

Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version Oktober 2021