ALPHASET

FP 190 S Fotopapier satin 190 g

Beschreibung: Microporöses Premium-Fotopapier mit Satinoberfläche. FSC-zertifiziert.

Anwendung: Für Poster- und Fotoanwendungen im Innenbereich.

Eigenschaften: Die Ausdrucke überzeugen mit hoher Farbbrillanz und großem Farbumfang.

Tinten und Drucker: Optimiert für den Einsatz mit wasserbasierten Tintensystemen, die Beschichtung

ermöglicht eine schnelle Trocknung.

Bedruckung: Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2

Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Die Druckseite befindet sich außen. Sorgen Sie

für eine staubfeie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der

Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen.

Laminierung: Eine Heiß- oder Kaltlaminierung wird empfohlen um längerfristig gleichbleibende

Bildqualität sicherzustellen.

Lagerung: Lagern Sie das Material nach dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen

und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 30

bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit und 10 bis 30°C Raumtemperatur.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode
Flächengewicht	190 g/m²	ISO536
Dicke	185 μm	ISO534
Farbort (D50/2°) M0	L* 94,0 a* 2,0 b* - 7,0	ISO13655, M0
Biegewiderstand längs	381 mN	ISO2493, 15°/50mm
Biegewiderstand quer	290 mN	ISO2493, 15°/50mm
Weiße (TAPPI)	92%	TAPPI T 452 om-87

Abmessung:

Länge, Rollenkern	30 lfm auf 2-Zoll-Kern gewickelt	
Breiten	914 mm, 1067 mm	

Hinweise:

Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version Oktober 2021.