

**STP50 Textilbanner PES-Gewebe**

**Beschreibung:** Hochweiß satiniertes, universell einsetzbares PES-Gewebe mit Spezial-Polymerbeschichtung für den Solventdruck, schwer entflammbar B1

**Anwendung:** Textile Dekorationen in höchster Qualität, z.B. Messebau, Transparente, Bühnen- und Wanddekorationen, Rahmensysteme, Spannsysteme, Frontlit, Display, Deckenkonstruktionen uvm. Auch für den kurzfristigen Außeneinsatz geeignet (ausgenommen Druck mit Latextinten).

**Tinten und Drucker:** Universell einsetzbar mit Solvent-Tinte oder Eco-Solventtinte sowie UV-Drucker und Latextinten.

**Bedruckung:** Das Medium ist – wie alle Druckmedien – empfindlich gegen Fingerabdrücken. Der Kontakt mit der zu bedruckenden Oberfläche ist zu vermeiden. Druckseite befindet sich außen.

**Besonderheiten:** Höchste Druckqualität, kein Weißbruch, wasserdicht und wasserabweisend, schmutzabweisend, kalt ohne Ausfransen schneidbar

**Technische Daten:**

Eigenschaft	Wert	Methode
Material	100% Polyester	DIN 60001
Bindung	Gewebe	DIN ISO 9354
Flächengewicht	200 g/m <sup>2</sup> (+/- 10)	DIN EN ISO 2286-2
Brandverhalten	Ja	DIN 4102 B1; ÖNORM A3800; NFPA 701; CA 1237

**Abmessungen:**

Länge, Rollenkern	30 lfm
Breiten	1100mm, 1370mm, 1620mm

**Hinweise:** Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version September 2021