

STRIPFLOCK PRO™

SPZIFIKATIONEN

| | Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Oeko-Tex | Zertifizierungen |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|---|
| Stripflock™ Pro Standardfarben* | PVC | 650 µ | rückklebendes Polyester | Klasse I | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 18.HIT.56690 HOHENSTEIN HTTI REACH n° 1907/2006/EU |
| Stripflock™ Pro Neonfarben | PU | 620 µ | | Klasse II | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 19.HIT.98675 HOHENSTEIN HTTI |

*Stripflock Pro schwarz Oeko-Tex standard 100 Klasse II

VERARBEITUNGSHINWEISE

| GEEIGNET FÜR | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|---|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien) | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| | 60° | 60 gf | 15 cm/Sek. | 15 Sek. | 155°C (311°F) | Medium (2,5/3,5 bar) | lauwarm |

- Das Material gespiegelt schneiden
- Überschüssiges Material entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Den Träger lauwarm entfernen

HIGHLIGHTS

- Samtige Oberfläche
- Weicher Griff
- Stick-Effekt

ACHTUNG: Stripflock Pro kann aufgrund seiner Oberfläche, nicht aufeinander verpresst werden! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen.

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungsdauer | Lagerungstemperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Max 60°C, auf Links | JA auf Links | JA (Baumwoll-Programm) | NEIN | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027958

