

soft plus B1 (H6803-0292)



Base fabric (DIN ISO 2076)
Trärgewebe

100% Polyester




Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht

ca. 350 g/m² | 10 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

PVC



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1)
Höchstzugkraft

1670/1220 N/5 cm | 191/139 lbs/inch



Production width
Produktionsbreite

320/500 cm | 126/197inch



Tear strength (DIN 53363)
Weiterreißkraft

ca. 160/110 N | approx. 36/25 lbs



Storage stability
Lagerstabilität

6 months in temperate zones
6 Monate in gem. Klimazonen



Flame retardancy
Schwer entflammbar

DIN 4102 B1, NFPA 701 Test 2,
Cal. Admin. Code T19

Certified for
HP Latex Inks

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2017.06.20